



# SERIE EASY

La serie EASY è una linea prodotta con tecnologia tradizionale già testata da 50 anni per impianti non pressurizzati.

Il loro rapporto qualità/prezzo è fortemente competitivo. Facili da montare sull'escavatore, non hanno bisogno di manutenzione impegnativa.

Le tecnologie applicate, la qualità, ormai comprovata nel mondo, dei prodotti OSA DEMOLITION EQUIPMENT sono garanzia di alta produttività ed affidabilità.

EASY SERIES hydraulic breakers is manufactured with 50 years old traditional technology and a pressurized system.

Their ratio quality / price is very competitive. They are easy to be mounted on the excavators and they do not need a complicated maintenance.

Their technology and their quality make OSA DEMOLITION EQUIPMENT EASY hydraulic breakers synonymous of high productivity and reliability.

SERIE EASY		EASY 125	EASY 250	EASY 501	EASY 750
Peso Demolitore Hydraulic breaker weight	kg	275	600	1000	1300
Altezza con Utensile Height with the chisel	mm	1475	1680	2260	2290
Diametro Utensile Demolition tool diameter	mm	80	95	114	120
Lunghezza Utensile Demolition tool length	mm	650	900	1000	1150
Olio richiesto Required oil	l/min	40/100	70/130	110/140	80/140
Frequenza colpi Strike frequency	c/min	400/1000	490/600	410/500	300/700
Pressione di esercizio Working pressure	bar	70	75	80	115
Energia per colpo Energy per strike	joule	670	1200	1650	2100
Macchina di utilizzo Excavator to be used	ton	4,0/12,0	7,0/16,0	14,0/24,0	16,0/27,0
Dimensione tubo mandata interna Outlet hoses dimension	mm	19	19	19	19
Dimensione tubo ritorno interno Inlet hoses dimension	mm	25	32	32	32
Perdita di carico ammessa nel circuitto di ritorno Accepted Loss of charge in the internal circuit	bar	4	4	4	4



**HARDOX**<sup>®</sup>  
IN MY BODY

DESIGNED BY  
**Pro|ENGINEER**<sup>®</sup>  
WILDFIRE<sup>®</sup> 4.0

